

TCU-550/600

特長

- 単点灯、上下二点灯など170通り(TCU-550は166通り)の点灯
- 3通りの操作方式(ケーブルレスリモコンなど)
- モニター機能付
- 視力視標寸法精度±2%以下
- 視力視標輝度300±30nitに調整済
- 予備コンセント装備
- 2台以上並べて使用しても正確に作動



TCU-550



TCU-600



仕様

		TCU-550	TCU-600	
視 標	視力視標	視標の種類 ランドルト4方向3列, ひらがな2列(標準) 他二種(オプション・別図参照)		
		視力値 0.1, 0.15, 0.2~0.1ステップ~1.0, 1.2, 1.5, 2.0		
		測定距離 5メートル, 3メートル(オプション)		
	乱視検査視標	全円放射状破線視標、チャート角度視標は時計数値		
	赤緑視標	二重角対比型		
		—	乱視精密検査視標	点群チャート
		—	立体視視標	偏光角45°
	—	十字斜位視標	偏光角45°	
	—	不等像視視標	偏光角45°	
固視点				
点 灯 方 式	単点灯(全視標)、上下二点灯、横一列点灯、横二列点灯、縦一列点灯(視力視標)			
操 作 方 式	ケーブルレスリモコン、ケーブルリモコン、本体単独操作			
並 列 操 作 台 数	ケーブルレスリモコン8台、ケーブルリモコン 制限なし			
視 列 操 作 台 数	160nit ~ 350nit 可変			
視 力 視 標 寸 法 精 度	±2%以下			
モ ニ タ ー	コントロールユニットのLEDと本体のランプが対応			
外 形 寸 法	本 体	幅412×高さ1028×奥行120mm	幅412×高さ1180×奥行120mm	
	コントロールユニット	幅150×高さ98×奥行300mm		
重 量	本 体	20.3kg	23.5kg	
	コントロールユニット	2.8kg		
電 源	本 体	AC100V 50/60Hz		
	コントロールユニット	単1乾電池4本、ACアダプター(オプション)		
消 費 電 力	本体 150VA			
光 源	電球 12V 5W タングステンランプ			
予 備 コ ン セ ン ト	100V 15A (本体底面に装備)			
付 属 品	電球/12V 5W	5本		
	ヒューズ/125V 3A	2本		
	コントローラーユニットスタンド	1脚		
	—	手持ち偏光メガネ	1個	

本器の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。