

HAC FDシリーズ

特長

- 注水から滅菌、蒸気還元、乾燥まで完全自動
- 短時間で滅菌(121℃、0.12MPaまたは、132℃、0.21MPa)
※316FDは121℃、0.12MPaのみ
- 精製水も使用可能
- 乾燥専用ヒーター、乾燥専用ポンプ内臓



仕様

型 式	HAC-220FD	HAC-260FD	HAC-316FD
滅菌温度	121℃/132℃		121℃
滅菌圧力	0.12MPa/0.21MPa		0.12MPa
滅菌室	直径220mmφ×奥行350mm (18cm丸カスト2ヶ収納)	直径260mmφ×奥行375mm (21cm丸カスト2ヶ収納)	直径316mmφ×奥行421mm (27cm丸カスト2ヶ収納)
貯水槽容量	3ℓ	3ℓ	5ℓ
ヒーター	1200Wステンレス シーズヒータ	1400Wステンレス シーズヒータ	1500Wステンレス シーズヒータ
消費電力	AC-100V 1200W 50/60Hz	AC-100V 1400W 50/60Hz	AC-100V 1500W 50/60Hz
外形寸法	幅466mm×奥行430mm×高さ367mm	幅498mm×奥行498mm×高さ387mm	幅590mm×奥行590mm×高さ447mm
重量	29Kg	31Kg	52Kg
付属品	スノコ×1・ヒューズ×1・水槽ふた×1		