

HAC 220FS

特 長

- 常に143℃ (0.3Mpa) の蒸気を貯えた高容量ボイラーの内蔵
- ふたを閉めてから9分前後の短時間で滅菌全工程を完了
- 高容量のボイラーは自動制御で空焚なし、特別の空気抜き装置により連続使用可能
- 専用の乾燥ポンプを内蔵し乾燥性能が向上
- 電源スイッチをオフにするとボイラー内の水が自動排水されます
- 蒸留水、精製水のみ使用。機械の耐久性、インストルメント保護が向上



仕様

型 式	HAC-220FS
外 寸 法	546(幅)×550(奥行)×1,240(高さ)mm
滅 菌 室 寸 法	220(直径)×450(奥行)mm
滅 菌 室 容 量	17ℓ(18cm丸カスト3ヶ収納)
滅菌温度(圧力)	135℃(0.24Mpa)
電 源	単相AC200V 3000W 永久接続
消 費 電 力	3000W
安 全 装 置	圧力安全弁3個(ボイラー2個、滅菌室1個)・空焚防止サーモスイッチ ハンドル外れ防止装置・漏電遮断器
ボイラー圧力	0.3MPa
ボイラー温度	143℃
水 槽 容 量	10ℓ
重 量	91.7Kg
使 用 水	蒸留水、精製水
付 属 品	水槽ふた、スノコ、排水タンク、トレー
医療機器製造業許可番号	11B2X00056